FICHE METHODE

POUDRE DE RENOVATION VAISSELLE

061252



MATÉRIEL

Verre doseur, bac de trempage, MASTERDOSE PRS.



DOSAGE

Rénovation par trempage : 10 à 20 g / L par trempage (2h).

Rénovation en machine : 3 à 5 g / L d'eau en complément du produit de lavage.

PRÉCAUTIONS

Porter un vêtement de protection, des chaussures, des gants, des lunettes et un masque de protection
lors de la manipulation du produit.



RENOVATION PAR TREMPAGE

1. Remplir le bac de plonge.
2. Immerger la vaisselle dans le bac de plonge.
3. Laisser tremper la vaisselle pendant 2 h.
4. Passer la vaisselle en machine avec un produit de lavage.

RENOVATION EN MACHINE

1. Passer un jet d'eau sur le matériel avant de trier la vaisselle.
2. Mettre la vaisselle dans le panier.
3. Verser la poudre dans le compartiment prévu à cet effet ou utiliser le doseur MASTERDOSE PRS.
4. Lancer le programme de la machine ou laisser le panier passer dans le tunnel de lavage.
5. Laisser sécher la vaisselle.
6. Lavez-vous les mains.
7. Ranger la vaisselle.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche technique du produit ou se référer à l'étiquette de l'emballage d'origine. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

1 rue Georges Besse - 69740 GENAS. Tél. : 0805 620 205. Email : contact@paredes.fr. Photos non contractuelles.